



### Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Lampputtag
Standardbeskrivning för uttag	Jordat
Kvantitet per set	1 st

### Teknisk data

Montering	Infälld
Uttagstyp	Jordat
Rated current/voltage	6 A at 250 V AC
Colour	Vit (RAL 9003)
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd	100 mm
Bredd	100 mm
Utskjutande mått	12 mm

### Miljö

Standarder	SFS-EN 61995 1-2 NEK EN61995-2 SS-EN 61995 1-2
Produktcertifieringar	FIMKO NEMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP21 även med borttagen kåpa/ram

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	84,000 g
Förpackning 1 höjd	40,000 mm
Förpackning 1 bredd	100,000 mm
Förpackning 1 längd	100,000 mm

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a> Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>