

1. Detta spotline-set är avsett för montage inomhus (IP20).
2. Installationen ska utföras av en kvalificerad tekniker som informerats om apparatens standarder och tekniska krav för en korrekt installation.
3. Maximal mekanisk belastning inklusive vikt av armaturen är 5 kg.
4. Ansluts med kabel 3G1,5.

Monteringsanvisningar:

**(Tillse att strömkällan är avstängd innan påbörjad montering!)**

- A. Fäst skenan ordentligt vid önskat läge.  
Observera att ytan som skenan monteras på ej får vara ledande.
- B. Avlägsna skyddskåpan över ledaren och led strömkabeln igenom hålet.  
Anslut den gul/gröna-tråden till jord. Anslut den bruna till L (fas) och den blå till N (nolla), som demonstrerat i bild B1.
- C. Montera tillbaka skyddskåpan över kabeln som der var monterad från början enligt bild C1.  
Tillse att skruven för ledaren monteras enligt bild C2.
- D. Installera alla ljuskällor på arnaturerna och fäst dem sedan i skenan.  
Observera att jordlinjen på adaptrarna för armaturerna är samma sida som jordlinjen på skenan, enligt bild D1.  
Tryck fast adaptern i skenan enligt bild D2 och roterara adapterns brytare till ON enligt bild D3.

#### Innehåll:

4x Glasa spot GU10 1-Fas  
4x GU10 ljuskällor Halogen 50W 35°  
4x Adapter för 1-Fas skensystem  
2x 1m skenor 1-Fas  
1x Mittanslutning  
1x Nätanslutning  
2x Ändstycke  
4x Skruvar och plugg  
1x Monterings Manual

#### Teknisk info:

Klass I - skall jordas  
230V 16A  
Systemet kan byggas vidare med fler tillbehör. Se återförsäljare för lösningar!

**OBS! Stäng av strömmen och låt lamporna svalna innan någon reglering utförs!**

