

Bruksanvisning Vandalis

Art.nr.	Kupa	Max W	Socket
75 355 32	Transparent	60	E27
75 355 33	Transparent	2xPL9	G23
75 355 37	Opal	60	E27
75 355 38	Opal	2xPL9	G23

VIKTIGT: Läs igenom manualen noggrant innan installation och behåll den för framtida bruk.

OBSERVERA

1. Kupan får ej övertäckas.
2. Etikett med sockeltyp och max antal watt får ej avlägsnas.
3. Armaturen får ej installeras med överkoppling (innebär att endast en anslutning får ske per armatur).

BYTE AV LJUSKÄLLA

Ljuskälla bör bytas med strömmen frånkopplad. Använd en spårskruvmejsel och kila denna mellan stommen och kupan vid upphöjningen på kupans kantsida. Ljuskälla enligt ovanstående tabell.

TEKNISKA DATA

Mått ØxH: 260x112 mm.

Montage: Vägg/tak. **Obs!** Vid väggmontage är håltagningen beroende av att lysrören skall vara uppåtriktade.

Anslutning: Direkt till plint 2x2,5 mm².

Kapslingsklass: IP65.



Käyttöohje Vandalis

Tuote no.	Kupu	Max W	Kanta
75 355 32	Prisma	60	E27
75 355 33	Prisma	2xPL9	G23
75 355 37	Opaali	60	E27
75 355 38	Opaali	2xPL9	G23

TÄRKEÄÄ: Lue huolellisesti käyttöohjeet ennen asennusta ja säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

HUOMIOITAVAA

1. Kupua ei saa peittää.
2. Etikettiä, jossa mainittuna kantatyyppi ja max. teho, ei saa poistaa.
3. Valaisimesta ei saa jatkaa johdotusta toiseen valaisimeen.

VALOLÄHTEEN VAIHTAMINEN

Valaisimen tulee olla jännitteetön valolähdettä vaihtaessa. Paina uraruuvitaltalla kupu reunastaan irti valaisinrungosta. Katso valolähde yllä olevasta taulukosta.

TEKNISET TIEDOT

Mitat ØxK: 260x112 mm.

Asennus: Seinä/katto.

HUOM: Seinäasennuksessa huomioitava että loisteputkien on oltava ylöspäin suunnattuina.

Liitäntä: Liittimeen 2x2,5 mm².

Kotelointiluokka: IP65.



Instruction Manual Vandalis

Art.no.	Colour	Max W	Socket
75 355 32	Transparent	60	E27
75 355 33	Transparent	2xPL9	G23
75 355 37	Opal	60	E27
75 355 38	Opal	2xPL9	G23

IMPORTANT: Please read these instructions carefully prior to installation and keep it for future reference.

NOTE

1. The diffuser must not be covered.
2. The rating label with max power must not be removed from the lamp.
3. The fitting must not be link connected (only one connection per fitting).

CHANGING THE BULB

Switch off the power before changing the bulb. Use a slot screwdriver and wedge this in the hole between the body and the diffuser. See the table above for correct bulb.

TECHNICAL DATA

Dims ØxH: 260x112 mm.

Mounting: Wall/Ceiling. **Note:** When mounting on wall, please make sure that the light bulbs are facing up.

Connection: To terminal block 2x2.5 mm².

Protection class: IP65.



MALMBERGS