



MASTER TL5 HE

MASTER TL5 HE 14W/840 1SL

Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) har ett högt ljusutbyte, vilket ger en låg energiförbrukning. Den högeffektiva TL5-lampan ger utmärkt bibehållet ljusflöde och bra färgåtergivning.

Användningsområdena är kontor, industri, offentliga byggnader och myndighetsbyggnader, skolor, sjukhus och sportbelysning inomhus.

Produktdata

• Allmänna data

Systembeskrivning	Hög effektivitet
Lampsockel	G5
Sockelinformation	Grön ände
Lampkolv	T5 [16 mm]
10% bortfall HF varmstart	19000 hr
50% bortfall varm- start	24000 hr
LSF HF varm 2000tim Spec, [3t]	99 %
LSF HF varm 4000tim Spec, [3t]	99 %
LSF HF varm 6000tim Spec[3t]	99 %
LSF HF varm 8000tim Spec[3t]	99 %
LSF HF varm 12000tim Spec[3t]	99 %
LSF HF varm 16000tim Spec[3t]	97 %
LSF HF varm 20000tim Spec[3t]	84 %

• Ljusteknisk data

Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Färgåtergivning	85 Ra8
Ljusfärg	Kallvit
Färgtemperatur	4000 K
Ljusflöde EL 25°C Specificerat	1250 Lm
Ljusflöde EL 25°C Nominell	1250 Lm
Ljusflöde EL 35°C	1350 Lm
Effektivitet spec. HF 25°C	89 Lm/W

Effektivitet spec. HF 35°C	99 Lm/W
LLMF HF 2000 tim specificerat	96 %
LLMF HF 4000 tim specificerat	95 %
LLMF HF 6000 tim specificerat	94 %
LLMF EM 8000 h specificerat	93 %
LLMF HF 12000 tim spec.	92 %
LLMF HF 16000 tim spec.	91 %
LLMF HF 20000 tim spec.	90 %
Design Temperature	35 C
Färgkoordinat X	380 -
Färgkoordinat Y	380 -

• Elektriska data

Märkeffekt	14 W
Lampeffekt EL 25°C	14.0 W
Lampeffekt EL 25°C, nominell	14 W
GK: använd inte	13.7 W
Lampspänning EL 25°C	86 V
Lampspänning EL 35°C	82 V
Lampström EL 25°C	0.165 A
Lampström EL 35°C	0.170 A
Reglerbar	Ja



MASTER TL5 HE

Miljödata

Energieffektivitetsklass (EEL)	A+
Kviksilverinnehåll (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	15 kWh

Mätvillkor

Kalibrerings ström	0.170 A
HF Generator Rated Voltage	167 V
Resistor	500 ohm

Måttuppgifter


Sockelände till sockelände A	549.0 (max) mm
Instickslängd B	553.7 (min), 556.1 (max) mm
Totallängd C	563.2 (max) mm

Lampkolvsdiameter D 17 (max) mm

Produktinformation


Beställningsnummer	639400 55
E nummer	8343006
Produktnamn	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL
Beställ produktnamn	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40
Antal per förpackning	1
Förpackningsenhet	40
Förpackningar per Box	40
Streckkod på produkt	8711500639400
Streckkod på box	8711500867483
Tillverkningskod(er) - 12NC	927926084055
ILCOS kod	FDH-14/40/1B-L/P-G5-16/550
Nettovikt per st.	40.730 gr

Måttskiss





MASTER TL5 HE 14W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 14W/840/GP HE	549.0	553.7	556.1	563.2	17



G5

Fotometriska data





© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller respektive ägare.

www.philips.com/lighting

2013, Juli 9
data som kan komma att ändras