



Toppklämmor

• HelaCon Plus

HelaCon toppklämmor kan monteras verktygsfritt, genom tryck-in-kabel-principen. HelaCon Easy använder en standardfjäder medan HelaCon Plus har den senaste teknologin; ett dubbelfjädersystem som gör det enklare att montera samt ger en säkrare anslutning.

Egenskaper och fördelar

- Sofistikerad toppklämma med push-in teknik
- För professionell användning i elinstallation
- Dubbelfjäderteknik för enkel användning
- Lätt att få in kabel i anslutning vilket förenklar arbete ovanför huvudet
- Transparent hus vilket visualiserar anslutningen
- Olika färger för enkel identifiering
- Testhål i front
- Säker applikation, installation och underhåll



Toppklämman HelaCon Plus finns i olika storlekar och färger.



Stor variation erbjuds, 2- till 8-poliga klämmor gör det flexibelt. Enkelt att föra in ledaren, säkert fäste och optisk kontroll med den nya framtagna dubbelfjädern.



Till hemsidan!

MATERIAL	Polykarbonat (PC)
Max strömstyrka	24 A
Max spänning	450 V
Ledararea (VDE)	0,5 to 2,5mm ² solid/fåtrådig (max 7 ledare)
Längd avisolering	11 mm
Brännbarhetsklass	UL94 V2
Temp. område	-30°C till +105°C
Godkännanden	CE, cULus, DEMKO, ENEC, FIMKO, Germanischer Lloyd, KEMA-KEUR, NEMKO, SEMKO, VDE







HF ✓

RoHS ✓



Toppklämmor

- HelaCon Plus

TYP	Skiss	Antal ledare	Färg	Bredd (W)	Höjd (H)	Djup (D)	Förp innehåll	E-nr	Art-nr
HECP-2		2	Transparent (CL), Gul (YE)	11,8	10,4	19,0	100 st	14 408 02	148-90000
HECP-3		3	Transparent (CL), Orange (OG)	15,9	10,4	19,0	100 st	14 408 03	148-90001
HECP-4		4	Transparent (CL)	20,0	10,4	19,0	75 st	14 408 04	148-90002
HECP-5		5	Transparent (CL), Blå (BU)	24,2	10,4	19,0	50 st	14 408 05	148-90003
HECP-6		6	Transparent (CL), Violett (VT)	28,4	10,4	19,0	50 st	14 408 06	148-90004
HECP-8		8	Transparent (CL), Grå (GY)	36,6	10,4	19,0	40 st	14 408 08	148-90005

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.