

Sunnfjord 1508



* Norlys är ISO 9001:2008 certifierat. Samtliga produkter uppfyller Norlys höga kvalitetskrav och de europeiska normerna EN60598-1.

E-nummer	Art	Färg	RAL
7701360	1508AL	Aluminium	9006
7701362	1508GR	Grafit	7016

Teknisk beskrivning

Sockel	LED modul
Spänning (V.)	230V
Ljuskälla	Modul
Effekt max (W.)	34,6W
Skyddsklass	Klass 1
Isoleringsklass	IP65
IK klass	-
Material armatur	Aluminium
Material avskärmning / glas	Frostat polykarbonat
Kabelingångar	-



Mått (mm.)

Höjd	130
Bredd	550
Djup	770

Ljuskälla

Effekt (W.)	34,6W
Lumen	4342
Kelvin	4000
Dimbar	Nej

Adapter för Ø60 stolpe finns som tillbehör.



Norlys AB - Rapskatan 2 - 452 33 - Strömstad
www.norlys.se - staff@norlys.se - T: 0526-60700 - F: 0526-60722




Adapter 1509



* Norlys är ISO 9001:2008 certifierat. Samtliga produkter uppfyller Norlys höga kvalitetskrav och de europeiska normerna EN60598-1.

E-nummer	Art	Färg	RAL
7701367	1509AL	Aluminium	9006
7701368	1509GR	Grafit	7016



Norlys AB - Rapskatan 2 - 452 33 - Strömstad
www.norlys.se - staff@norlys.se - T: 0526-60700 - F: 0526-60722

