

Visby 576



* Norlys är ISO 9001:2008 certifierat. Samtliga produkter uppfyller Norlys höga kvalitetskrav och de europeiska normerna EN60598-1.

E-nummer	Art	Färg	RAL
7701364	576AL	Aluminium	9006
7701365	576GR	Grafit	7016




Teknisk beskrivning

Sockel	LED modul
Spänning (V.)	230
Ljuskälla	LED
Effekt (W.)	30,4 + 18,8 (Två moduler)
Skyddsklass	Klass 1
Isoleringsklass	IP65
IK klass	-
Material armatur	Aluminium
Material avskärmning / glas	Polykarbonat
Kabelingångar	-

Mått (mm.)

Höjd	460
Bredd	620
Djup	620

Ljuskällor	Modul 1	Modul 2
Effekt (W.)	30,4	18,8
Lumen	3000	2000
Kelvin	3000	3000
Dimbar	Nej	Nej



Norlys AB - Rapsgratan 2 - 452 33 - Strömstad
www.norlys.se - staff@norlys.se - T: 0526-60700 - F: 0526-60722



Tillbehör

* Norlys är ISO 9001:2008 certifierat. Samtliga produkter uppfyller Norlys höga kvalitetskrav och de europeiska normerna EN60598-1.

Väggfäste

E-nummer	Art	Färg	RAL
7702581	154AL	Aluminium	9006
7702583	154GR	Grafit	7016

Fäste som används för montering av lykthus på vägg.

