



Xerolight Dimbar LED Driver för konstant ström (Constant Current CC) LED ljuskällor tillverkad i kompakt design. Xerolight Dimbar LED Driver dimmas med vanlig dimmer eller Dos Dimmer, fungerar med fram- eller bakkant eller Universaldimmer (R, RC, RLC) med ett omfång mellan 1-100%. Xerolight Dimbar LED Driver har inbyggt skydd mot kortslutning, överbelastning och överhettning. LED Armaturererna som anslutes till Xerolight Dimbar LED Driver skall seriekopplas, använd med fördel färdiga kablar med kontakter för att motverka felkoppling. Flera drivdon kan kopplas ihop på primärsidan. Driver för 350mA, 500mA eller 700mA LED-armaturer och ljuskällor
Dimbar med vanlig dimmer: framkant eller bakkants dimmer eller universaldimmer

Dimbar Ja
Livslängd 50 000h
Anslutning Skruvplint
IP-Klass IP20
Skydd Kortslutning-, överbelastning- och överhettningsskydd
Klassificering Skyddsklass II, SELV-motsvarande

XL521391	4-8W	350mA	114x46x30 mm
XL521393	6-10W	700mA	114x46x30 mm
XL521394	5-12W	500mA	114x46x30 mm
XL521395	13-20W	500mA	114x46x30 mm
XL521396	11-18W	700mA	114x46x30 mm

