

## Närvarovakt - Control Pro IR KNX



Kontor, mötesrum, reception och andra mindre rum är exempel på lokaler där Control PRO IR KNX passar utmärkt. Närvaro-området är 4x4 meter äkta närvarodetektering och totala bevakningsområdet är 7x7 meter för gående personer vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Control PRO IR KNX har ett kvadratisk bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde.

<b>Användningsområde:</b>	Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, mötesrum, väntrum, reception, fikorum etc.
<b>Utförande:</b>	För anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. 4 ljuskanaler. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar se Kalibreringsinstruktion på <a href="http://www.khs.se">www.khs.se</a> välj KNX under meny Produkter.
<b>Montage:</b>	Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro IR passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa 1312034. Montagehöjd 2,5 -3,5 meter för närvarodetektering samt upp till 4,0 meter för rörelsedetektering.
<b>Sensor:</b>	1760 bevakningszoner, kvadratisk högupplöst närvaro-område 4x4 meter (sittande personer), bevakningsområde för gående personer 7x7 meter (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360 grader. Bevakningsområdet kan enkelt begränsas med inbyggda avskärningar som ställs in med vred. För exakt inställning av bevakningsområdet, se tabell i bruksanvisning.
<b>Anslutning:</b>	Via KNX-buss
<b>Omgivningstemperatur:</b>	-25°C - + 55°C
<b>Skyddsklass:</b>	IP20 (med förhöjningsram E1312033 = IP 54)
<b>Mått:</b>	120 x 120 x 76 mm
<b>Tillbehör:</b>	Skyddsgaller (bollskydd) av metall. Infällnadsdosa för undertak, förhöjningsram för utanpåliggande montage.

### Art nr:

E17 403 00 - Närvarovakt, Control PRO IR KNX för dosa/förhöjningsram.

E17 387 00 - Närvarovakt, Control PRO IR KNX V2 för dosa/förhöjningsram (ersätter ovan version from 1 sept. 2014)

### Tillbehör:

E13 120 32 - Skyddsgaller, metall, vitlackerad

E13 120 34 - Infällnadsdosa för undertak

E17 403 11 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP20

E13 120 33 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54