

Närvarovakt - Control Pro IR SLIM 1-10V DIM



Kontor, konferensrum, reception, matsal etc. Control PRO IR SLIM 1-10V DIM är en diskret sensor med äkta närvarodetektering som passar perfekt i dessa miljöer. Control PRO IR SLIMs synliga del är endast 4 mm. Området för närvarodetektering är 4x4 meter vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Control PRO IR SLIM 1-10V DIM har ett kvadratisk bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde.

Användningsområde:	Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, mötesrum, väntrum, reception, fikarum etc.
Utförande:	1-10V DIM för anslutning direkt mot armaturer med 1-10V HF-don. Automatisk eller manuell tändning. 1-10V DIM utförande ger möjlighet att få grundljus 10% (korridorfunktion). 1-10V DIM sensorn ger även möjlighet till konstantljusfunktion. Inställning av sensorns funktioner måste utföras via fjärrkontroll RC8 1300089.
Montage:	Tak. Infällt montage. Tjocklek 10-50 mm. Montagehöjd 2,5 -3,5 meter för närvarodetektering, montagehöjd 3,5- 4,0 meter för rörelsedetektering, se tabell i bruksanvisningen.
Anslutning:	Insticksplint 5x2,5 mm ² (fas-nolla-tändtråd- anslutning för manuell tändning, anslutning för master/slavkoppling). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman, antingen master-master, eller master-slav, dvs. samma modell av Control Pro kan fungera som master eller slav. Master- eller slavfunktion bestäms vid installation, se kopplingsschema. Maximal total ledningslängd strömställare-sensor 50 meter. Separat inkopplingsbox. Standardlängd mellan inkopplingsbox och sensorenhet 0,5 m. Skarvsladd 6 m finns som tillbehör.
Maximal belastning:	Startström max. 800 A/200 µs vilket motsvarar max 12 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 1000 W lysrör. För LED måste startströmmen från drivern beaktas. Kan anslutas till kontaktor/mellanrelä.
Sensor:	Kvadratisk högupplöst närvaro-område 4x4 meter (sittande personer) vid montagehöjd 2,8 meter, bevakningsvinkel 360 grader. Bevakningsområdet kan begränsas med medföljande avskärmningar. För att se bevakningsområdet för olika montagehöjder, se tabell i bruksanvisning. Skydningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).
Omgivningstemperatur:	0°C - + 40°C
Eftergång-/efterlystid:	Kanal 1; 1 - 15 min. (steglöst) samt IQ-mode dvs en dynamisk efterlystid 2-15 min. som anpassar sig efter rumsanvändning. Vid användning av grundljusfunktion kan grundljuset ställas in mellan 10 alt. 30 minuter alternativt konstant.
Skyddsklass:	IP20
Spänning:	230/240 V AC, 50 Hz
Mått:	Inkopplingsbox 61,3 x 126,5 x 42,5 mm. Sensormodul 77 x 77 x 60 mm.
Övrigt:	Control Pro IR SLIM finns även i utförande 1-kanal/2-kanal, DALI (Broadcast) och KNX.
Tillbehör:	Fjärrkontroll för installation, montageskiva och skyddsgaller.

Art nr:

E13 000 75 - Närvarovakt, Control PRO IR SLIM 1-10V DIM

Tillbehör:

E13 000 89 - Fjärrkontroll RC8 för installation

E13 000 88 - Skarvsladd 6 meter, inkopplingsbox-sensorenhet

E13 120 32 - Skyddsgaller, metall, vitlackerad

E79 900 22 - Montageskiva för mjuka undertak