

## Närvarovakt - Control Pro IR SLIM KNX



Kontor, konferensrum, reception, matsal etc. Control PRO IR SLIM är en diskret sensor med äkta närvarodetektering som passar perfekt i dessa miljöer. Control PRO IR SLIMs synliga del är endast 4 mm. Området för närvarodetektering är 4x4 meter vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Control PRO IR SLIM 1-kanal/2-kanal har ett kvadratisk bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Användningsområde:</b>    | Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, mötesrum, väntrum, reception, fikarum etc.  |
| <b>Utförande:</b>            | För anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. 4 ljuskanaler. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar se Kalibreringsinstruktion på <a href="http://www.khs.se">www.khs.se</a> välj KNX under meny Produkter. |
| <b>Montage:</b>              | Tak. Infällt montage. Tjocklek 10-50 mm. Montagehöjd 2,5 -3,5 meter för närvarodetektering, montagehöjd 3,5- 4,0 meter för rörelsedetektering, se tabell i bruksanvisningen.  |
| <b>Sensor:</b>               | Kvadratisk högupplöst närvaro-område 4x4 meter (sittande personer) vid montagehöjd 2,8 meter, bevakningsvinkel 360 grader. Bevakningsområdet kan begränsas med medföljande avskärmningar. För att se bevakningsområdet för olika montagehöjder, se tabell i bruksanvisning.     |
| <b>Anslutning:</b>           | Via KNX-buss  |
| <b>Omgivningstemperatur:</b> | -25°C - + 55°C  |
| <b>Skyddsklass:</b>          | IP20  |
| <b>Mått:</b>                 | Inkopplingsbox, 61,3 x 126,5 x 42,5 mm. Sensormodul 77 x 77 x 60 mm   |
| <b>Tillbehör:</b>            | Skyddsgaller (bollskydd) av metall. Skarvsladd vid långt avstånd mellan inkopplingsbox-sensorenhet, montageskiva för mjuka undertak.  |

**Art nr:**

E17 380 63 - Närvarovakt, Control PRO IR SLIM KNX

E17 387 04 - Närvarovakt, Control PRO IR SLIM KNX V2 (ersätter ovan version from 1 sept. 2014)

**Tillbehör:**

E13 000 88 - Skarvsladd 6 meter, inkopplingsbox-sensorenhet

E13 120 32 - Skyddsgaller, metall, vitlackerad

E79 900 22 - Montageskiva för mjuka undertak