

## Rörelsevakt - HF 3600 för vägg



HF 3600 kan användas inomhus och används med fördel t.ex. i entréer, källare, passager, omklädningsrum, matsalar, kapprum m.m. HF-sensorn kan även om man så önskar känna rörelse genom glas, dörrar och tunna väggar. En perfekt funktion när man vill skydda eller gömma produkten bakom glas eller en tunn träskiva. Räckvidden kan ställas in mellan diameter ca. 1-8 meter (dvs 4 m. åt sidan och 8 m. rakt fram). Känsligheten är högst vid rörelser rakt emot sensorn. HF 3600 är försedd med en funktion som kan ge permanent ljus i fyra timmar.

<b>Användningsområde:</b>	Inomhus, för rörelsedetektering av många olika miljöer, källare, passage, kapprum,
<b>Utförande:</b>	Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred, dolt placerade under frontkåpan. Frontkåpan är låst med skruv i underkant.
<b>Montage:</b>	Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,0 -3,5 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.
<b>Anslutning:</b>	Underifrån alt. bakifrån, två anslutningshål $\varnothing$ 10 mm. Plint 3x1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Maximal belastning:</b>	Max 6 st HF-don, drosslar, lågenergilampor ( $\leq 132\mu\text{F}$ ), dock total last max. 400 W lysrör. 1000 W resistiv last. Minsta last 10 W. Ej parallellkoppling
<b>Sensor:</b>	max $\varnothing$ 8 meter för gående personer rakt emot sensorn, bevakningsvinkel 360 grader med öppningsvinkel 140 grader. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 5 sek - 30 min. Permanent ljus i 4 timmar via strömställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten.
<b>Omgivningstemperatur:</b>	-20°C - +50°C.
<b>Skyddsklass:</b>	IP54
<b>Spänning:</b>	230/240 V AC, 50 Hz
<b>Mått (b x h x d):</b>	120 x 77 x 42 mm
<b>Övrigt:</b>	Hörnfäste för ytter- innerhorn medföljer. Skyddsgaller av metall som tillbehör.

Art nr	Typ	Vikt
E13 120 72	HF 3600, vit	0,2 kg
E13 120 73	HF 3600, svart	0,2 kg

Tillbehör:		
E13 121 20	Skyddsgaller i metall	0,4 kg