

## iHF LED L820



En genomtänkt design och smart sensorteknik är utmärkande egenskaper för serie iHF. För första gången har vi lyckats med att förse en utomhuslampa med en helt dold HF-sensor. Tack vare ny teknik kan iHF-sensorn skilja på olika rörelser, t.ex kommer lampan inte att tändas pga att träd rör sig eller katter som passerar i bevakningsområdet. L820 har belyst husnummer som underlättar att rätt fastighet i mörker. Den ger dessutom en effektiv ljussättning på husnumret, med sitt uppåt och nedåtriktade ljus och kommer den att minimera energiförbrukningen tack vare sensorteknik.

<b>Kapslingsklass:</b>	IP44, klass II
<b>Montage:</b>	Vägg. Inomhus, utomhus. Montagehöjd 1,60-2,40m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten.
<b>Anslutning:</b>	Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Plint 2x1,5 mm <sup>2</sup> (fas, nolla). Distanser för utanpåliggande ledning.
<b>Utförande:</b>	Stomme av pressgjuten silverlackerad aluminium, väggfäste av pc. Opal kupa av akryl.
<b>Rörelsevakt:</b>	Intelligent HF-sensor som är dold placerad. Sensorn tänds endast ljuset vid rörelser från människor, större djur och bilar. Rörelse från insekter, mindre djur, buskar och träd kommer ej att påverka sensorn till att tända ljuset. Bevakningsområde 2-5 m. Bevakningsvinkel 180° med underkrypskydd. Efterlystid inställbar 1-15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.
<b>Ljuskälla:</b>	LED-8W (L800), LED-12W (L810, L820), 3000 Kelvin. Grundljus 10%. a) konstant så länge ingen rörelse är detekterad. b) 10 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. c) 30 minuter efter att efterlystiden har löpt ut, Ljusflöde 600 lm 12W
<b>Elektriska data:</b>	230V, 50Hz.
<b>Mått:</b>	260x230x145 mm
<b>Art nr:</b>	<b>Typ</b>
77 152 53	820 iHF, up/downlight m. husnummer

Modellen finns även med downlight L800 och up/downlight L810