

Rörelsevakt - IS 2180-5



IS2180-5 har en max. räckvidd på 20 m för gående personer längs med sensorn (ej rakt emot). Tack vare kapslingsklass IP54 och en modern design kan den användas i det mest skiftande miljöer, både inom- eller utomhus. Bevakningsvinkeln är 180° vilket ger möjlighet att övervaka stora ytor, t.ex. gårdsplaner, parkeringar korridorer, lager, gymnastiksal, säkerhetsbevakning runt fastigheter etc. Linsen kan placeras i två olika lägen med räckvidd 8 respektive 20 meter. Med bipackade täckskal kan såväl bevakningsvinkel som räckvidden begränsas. IS 2180-5 kan också tvångstyras via nätbrytare för permanent ljus av inkopplade lampor i max 4 timmar. Ett hörnfäste för montage på ytter- eller innerhörn medföljer.

Användningsområde:	Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer.
Utförande:	Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred, dolt placerade under frontkåpan. Frontkåpan är låst med skruv i underkant.
Montage:	Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5 -4,0 m. över golvet, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Denna modell av Steinels rörelsevakt kan inte kopplas parallellt
Anslutning:	Underifrån alt. bakifrån, två anslutningshål 0 10 mm. Plint 3x1,5 mm ²
Maximal belastning:	Max 6 st HF-don, drosslar, lågenergilampor ($\leq 132\mu\text{F}$), dock total last max. 400 W lysrör. 1000 W resistiv last. Minsta last 10 W. Ej parallellkoppling
Sensor:	Max 20 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 180°. Multilins som vändbar för enkel inställning av max räckvidd. Avskärmningar medföljer, för begränsning och finjustering av bevakningsområde. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 15 min. Permanent ljus i 4 timmar via strömställare (lämpligt med åter fjärdrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten.
Omgivningstemperatur:	-20°C - +50°C.
Skyddsklass:	IP 54
Spänning:	230/240 V AC, 50 Hz
Mått (b x h x d):	120 x 76 x 56 mm
Övrigt:	Hörnfäste för ytter- innerhörn medföljer. Skyddsgaller av metall.

Art nr	Typ	Vikt
E13 120 69	IS 2180-5, vit	0,2 kg
E13 120 70	IS 2180-5, svart	0,2 kg
E13 120 71	IS 2180-5, silver (INOX)	0,2 kg
E13 121 20	Skyddsgaller	0,4 kg

