

Sensorlampa L12




L 12 S är en utomhuslampa för väggmontage med rörelsevakt. Den har en stomme av slagttålig Polykarbonat, lampkupa av akryl och en front av silverlackerad plåt. L 12 S ger förutom ljus framåt även ljus uppåt och åt sidorna. Rörelsevakten tänds lampan då någon kommer in i bevakningsområdet. Med hjälp av medföljande täckfilm kan bevakningsområdet dessutom begränsas så att rätt område bevakas. t.ex gångväg, parkeringsplats, entré. Rörelsevakten kan också justeras i höjdlid för att inställning räckvidd. Efterlystid och skymningsnivå kan enkelt ställas med justervred som är placerade under sensorn.

Kapslingsklass:	IP44, Klass II
Montage:	Vägg, Montagehöjd 1,70-2,80 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Två fästhål c/c 50 i ovkant och underkant c/c 90 mm.
Anslutning:	Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Ett införingshål för utanpåliggande kabel och ett införingshål för anslutning via dosa/rörutlopp. Plint 2x2,5 mm ²
Utförande:	Stomme av vit polykarbonat. Kupa av opal akryl. Front av silverlackeras plåt
Rörelsevakt:	IR-sensor med räckvidd 10 meter för gående personer (ej rakt emot). Rörelsevakten kan också justeras i höjdlid för att inställning räckvidd alternativt skärmas av med hjälp av täckfilm så att rätt område bevakas. Bevakningsvinkel 180°, öppningsvinkel 90° Efterlystiden är steglöst inställbar 10 sek-15 min och skymningsnivån 2-2000 lux.
Ljuskälla:	max 60 W, E27
Omgivningstemperatur:	--30°C - +50°C
Elektriska data:	230V, 50Hz. Standby effekt 0,9W
Mått (HxBxD):	279 x 212 x 120 mm

Art nr:	Typ	Vikt
E7715243	L12	1,12 kg



Funktionsinställning



L 12 monterad