


## Sensorlampa L331



Väggarmatur i marin design. Med multisensor, där sensorn kan fungera enbart som skymningsrelä eller rörelsevakt eller en kombination av bägge en sk. nattvakt. Inget externt skymningsrelä eller rörelsevakt behövs. Serie L331 kan även användas utan sensor. Allt detta ger en armatur-serie med stor flexibilitet i funktion och som dessutom kan anpassas till de mest skiftande miljöer.

<b>Kapslingsklass:</b>	IP44, Klass II
<b>Montage:</b>	Vägg, Montagehöjd 1,70-2,00 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Två fästhål c/c 50 i ovkant och underkant c/c 90 mm.
<b>Anslutning:</b>	Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Ett införingshål för utanpåliggande kabel och ett införingshål för anslutning via dosa/rörutlopp. Plint 2x2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Utförande:</b>	Stomme och ram av vit resp. silverfärgad polykarbonat med dekorativt galler. Kupa av opalt glas. Låsning av ram och kupa med 4st insexskruv.
<b>Rörelsevakt:</b>	IR-sensor av typ minisensor, försedd med tre olika funktionsprogram, 1: Endast skymningsrelä, armaturen tänds när det mörknar. 2: Endast rörelsevakt, armaturen tänds endast vid rörelse i bevakningsområdet. 3: Armaturen är tänd fram till midnatt (ca. 24.00), därefter tänd endast vid rörelse i bevakningsområdet. Efterlystiden är steglöst inställbar 10 sek - 15 min och skymningsnivån 2-2000 lux. Bevakningsområdet kan även skärmars av med hjälp av täckplattor så att rätt område bevakas. Sensorn har räckvidd 8 meter för gående personer (ej rakt emot). Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 180°
<b>Ljuskälla:</b>	max 60 W, E27 (lågenergilampa kan användas)
<b>Omgivningstemperatur:</b>	-30°C – +50°C
<b>Elektriska data:</b>	230V, 50Hz. Standby effekt 0,9W
<b>Mått:</b>	Ø 255x110 mm
<b>Övrigt:</b>	L331 kan kopplas samman i grupp. Det innebär att alla armaturer i gruppen fungerar som master alternativt slav. Max 5 armaturer kan kopplas i en grupp. L331 kan även användas utan sensor.

<b>Art nr:</b>	<b>Typ</b>
E7715096	L331, vit
E7715097	L331, silver
003425	Reservglas



L330 Silver



Minisensor



L331 monterad