

Rörelsevakt - IR 180 AP



IR 180 AP är en passiv rörelsevakt som reagerar på värmestrålning från kroppar i rörelse. Den är avsedd för utom- och inomhusbruk och används för detektering av mindre ytor, t.ex., tvättstuga, toalett, förråd, garage, passage, etc. När rörelsen upphör startar en timer som släcker belysning enligt inställd tid. Räckvidden är maximalt 8 meter och den säkraste och känsligaste bevakningen får man vid rörelse längs med vakten (ej rakt emot). Rörelsevakten finns för infällnad i dosa (IR 180 UP) eller för utanpåliggande montage (IR 180 AP).

Användningsområde:	Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som toalett, förråd, entre, garage, tvättstuga.
Utförande:	Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Färg grå. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred under täcklock, låst med två skruv. Tryckknapp för permanent av eller på.
Montage:	Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 1,1 -2,2 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Parallellkoppling av två eller fler sensorer mot kontakter är ej möjligt utan bottenlast.
Anslutning:	Skruvplint 3x1,5 mm ²
Maximal belastning:	1000 W glödljus och halogen. Max 3 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (≤88µF) , dock total last max. 200 W lysrör. Minsta last 10 W.
Sensor:	Max 8 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 180 °. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 30 min.
Omgivningstemperatur:	-20°C - +50°C.
Skyddsklass:	IP 54
Spänning:	230/240 V AC, 50 Hz
Mått (h x b x d):	82 x 72 x 67 mm
Tillbehör:	Skyddsgaller E1312120

Art nr	Typ	Vikt
E13 120 93	IR 180 AP, grå	0,1 kg

