

Rörelsevakt - IR 180 UP



IR 180 UP är en passiv rörelsevakt som reagerar på värmestrålning från kroppar i rörelse. Den är avsedd för inomhusbruk och används för detektering av mindre ytor, t.ex., toalett, förråd, vid entré, passage, etc. När rörelsen upphör startar en timer som släcker belysning enligt inställd tid. Räckvidden är maximalt 8 meter och den säkraste och känsligaste bevakningen får man vid rörelse längs med vakten (ej rakt emot) Rörelsevakten finns för infällnad i dosa (IR 180 UP) eller för utanpåliggande montage (IR 180 AP).

Användningsområde:	Inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som toalett, förråd, entre dvs mindre utrymmen inomhus.
Utförande:	Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred under täcklock. Tryckknapp för permanent av eller på.
Montage:	Vägg. Infällt montage i väggdosa. Montagehöjd 1,1 -2,2 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Parallellkoppling av två eller fler sensorer mot kontaktor är ej möjligt utan bottenlast.
Anslutning:	Skruvplint 3x1,5 mm ²
Maximal belastning:	1000 W glödljus och halogen. Max 3 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (≤88μF) , dock total last max. 200 W lysrör. Minsta last 10 W.
Sensor:	Max 8 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 180 °. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 30 min.
Omgivningstemperatur:	-20°C - +50°C.
Skyddsklass:	IP 20
Spänning:	230/240 V AC, 50 Hz
Mått (h x b x d):	80 x 80 x 55 mm
Tillbehör:	Förhöjningsram höjd 40 mm E13 120 92

Art nr	Typ	Vikt
E13 120 87	IR 180 UP, vit	0,1 kg

