

## Rörelsevakt - IS 240



IS 240 är avsedd för montage på vägg och bevakning av fasad, entré, gårdsplan m.m. Den kan också med fördel användas på stolpar och olika typer av master. IS 240 har en räckvidd på upp till 12 m för gående personer (ej rakt emot sensorn). Kan placeras på ytterhörn. Justervreden för olika inställningar är dolt placerade under täckringen.

<b>Användningsområde:</b>	Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som fas, entré, gårdsplan, mast m.m.
<b>Utförande:</b>	Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred, dolt placerad under löstagbar täckring.
<b>Montage:</b>	Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5 -3,5m. över golv, högre eller lägre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.
<b>Anslutning:</b>	I underkant alt. från rörutlopp bakifrån, två anslutningshål $\varnothing$ 15 mm. Snabbkopplingslint 3x1,5 mm <sup>2</sup> + jordplint
<b>Maximal belastning:</b>	Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor ( $\leq 132\mu\text{F}$ ), dock total last max. 400 W lysrör. 1000 W resistiv last. Minsta last 10 W.
<b>Sensor:</b>	Max 12 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 240°. Avskärmningar med-följer, för begränsning och finjustering av bevakningsområde. Temperaturstabiliserad räckvidd. Sensorns lins kan finjusteras 180° i sidled Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 15 min.
<b>Omgivningstemperatur:</b>	-20°C - +50°C.
<b>Skyddsklass:</b>	IP 54
<b>Spänning:</b>	230/240 V AC, 50 Hz
<b>Mått (h x b x d):</b>	100 x 90 x 60 mm
<b>Tillbehör:</b>	Skyddsgaller av metall, hörnfäste för ytterhörn.

Art nr	Typ	Vikt
E13 121 00	IS 240, vit	0,2 kg
E13 121 01	IS 240, svart	0,2 kg

Tillbehör		
E 13 120 76	Hörnfäste för ytterhörn, vit	0,05 kg
E 13 120 77	Hörnfäste för ytterhörn, svart	0,05 kg
E13 121 21	Skyddsgaller	0,40 kg

