



MAMBAmi Agro

Tålig armatur i litet format för krävande miljöer inomhus eller utomhus under skydd. Kapslad LED-armatur, IP66 med goda kemiska och optiska egenskaper för montage inomhus eller utomhus under skydd.

DALI kan kopplas som Dali eller som impulsstyrning/Switch.

MAMBAmi Agro kan på förfrågan även levereras med styrning **CASAMBI** - en app som gör att man enkelt kan styra sin belysning trådlöst med mobil eller läsplatta. Med hjälp av appen bygger man sitt eget nätverk av valfritt antal armaturer med möjlighet att göra olika scenarier eller tidsstyrningar.

På förfrågan kan MAMBAmi Agro levereras kompatibel med **Plejd** controller CTR-01.



Armaturstomme

Stomme i glasfiber (RAL 7035) med UV skydd, packning i polyurethane. Monteringsplåt i vitlackerad zinkbelagd plåt.

Anslutning

Ledningsinföring vid gavel/gavlar. Medföljande gummi-införing. Tänd-släck: 2 st 5 pol-plint för 3 faser överkoppling med 5x2,5 mm² sladdar. DALI: 2 st 5 pol-plint för enfas och DALI överkoppling, 5x2,5 mm² sladdar.

Bländskydd

Kupa i frostad akryl PMMA med UV skydd. 8 st (1282-längd) och 10 st (1578-längd) rostfria clips för kupa.

Montering

Inomhus och utomhus under tak.

Kapslingsklass

IP66

Ljuskälla

4000K

Övrigt

Temperatur -20°C till +35°C

Färgtemperatur 4000K

Färgåtergivning Ra (CRI) >80

SDCM 3

IK03

Brandklassad (UL94): HB och kemisk resistens

Se tekniskt datablad angående kemisk tålighet

LLMF vid 50000h Ta25°C 0,9

LLMF vid 100000h Ta25°C 0,8

Bibehållning ljusflöde 50000h L90

Bibehållning ljusflöde 75000h L85

Bibehållning ljusflöde 100000h L80

Livslängd driftdon @ Ta25°C 100000/10% failure

Garanti enligt ALEM09.

Uppfyller kraven för D-märkning.


Armaturspecifik information

E-nr	E7212740
Benämning	MAMBAmi Agro L1578 840
Ljuskälla	LED 4000K
Effekt	48W
Ljusflöde	6340lm
Energimärkning	
Färg armatur	Grå/ Opal

Vikt	2,8kg
Längd	1578mm
Bredd	104mm
Höjd	84mm
CC	1100mm



MAMBAmini Agro



MAMBAmini