

Kabelskarv gel 450V, 3x1,5 mm²

Artikel: 0717879

MALMBERGS



Produktinformation

Liten och smidig gelbox framtagen för LED-belysningsapplikationer där kablar och kabelareor är små. Kompletterad med boxar, kopplingslister och buntband.

Gelfyllda boxar för fuktskyddad skarvning och förgrening. Gelmassan är redan ifylld i boxarna så inget blandande av gel krävs. Den speciella gelmassan gör att boxarna är återöppningsbara utan att påverka kapslingsklassen. Höljet är tillverkat av självslocknande, stryktålig UV-beständig polypropylen. Obegränsad lagringstid och med en livslängd av minst 30 år. Dubbelisolerad. Lämplig för öppet montage, nedgrävning eller vid tillfällig nedsänkning i vatten upp till 1 m enligt EN 50393. Gifrfri silikongel som uppfyller kraven enligt CE 67/548/EEC och CE 1999/45/EC. Halogenfri.

Specifikationer

Antal anslutningar	3
Area	0,5-1,5 mm ²
Brandklass	UL94-V2
Kapslingsklass	IPX8 (EN 50393-8.6.3)
Mått (LxBxH)	72x40x23 mm
Temperaturområde	-20°C – +90°C