

Datablad

Produkt	Skruskarvhylsa 1kV 1,5-16mm ²
E-nummer	0812486
Typbeteckning	1kV C1,5-16 AL/Cu
EAN	7332811341267
Antal	1



PRODUKTBESKRIVNING

Melbyes mekaniska skruskarvhylsor är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC-61238-1

Melbyes mekaniska skruskarvhylsor finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruskarvhylsor är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruvkabelskon är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Melbyes mekaniska skruskarvhylsor för 1kV är testad för klass 5, mångtrådig kopparledare, se tabell.

Alla produkter är testade enligt; IEC-61238-1 | 2018-klass A.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Skruskarvhylsor - 1 kV AL/Cu - Dimensionera						
E-nummer	0812486	0812487	0812488	0812490	0812491	0812492
Beskrivning	Skruskarvhylsa 1kV 1,5-16mm ²	Skruskarvhylsa 1kV 6-25mm ²	Skruskarvhylsa 1kV 6-50mm ²	Skruskarvhylsa 1kV 16-95mm ²	Skruskarvhylsa 1kV 25-150mm ²	Skruskarvhylsa 1kV 50-240mm ²
Längd mm	30,50	40,00	37,50	55,00	70,00	120,00
Bredd mm	12,00	18,00	18,00	25,00	28,00	35,00
Avmantling mm	14	16	16	24	30	56
Bultar	2	2	2	2	2	4
Hylsa mm	8	8	10	13	17	19

Skruskarvhylsor - 1 kV AL/Cu - Monteringsanvisningar på kabelledare						
E-nummer	0812486	0812487	0812488	0812490	0812491	0812492
Beskrivning	Skruskarvhylsa 1kV 1,5-16mm ²	Skruskarvhylsa 1kV 6-25mm ²	Skruskarvhylsa 1kV 6-50mm ²	Skruskarvhylsa 1kV 16-95mm ²	Skruskarvhylsa 1kV 25-150mm ²	Skruskarvhylsa 1kV 50-240mm ²
Flertrådig aluminium mm ²	10-16	10-25	10-50	16-95	25-150	50-240

Kobber KL5 mangetrådet måste handverktyg användas.

Skruvskarvhylsor - 1 kV Al/Cu - Monteringsanvisningar på kabelledare

Flertrådig aluminiumsektor mm ²	N/A	16-25	35-50	35-95	35-150	50-240
Solid aluminium mm ²	10-16	10-25	10-50	16-95	25-150	50-240
Aluminiumkärna sektor mm ²	N/A	16	35-50	35-95	35-150	50-240
Flertrådig koppar mm ²	1,5-16	6-25	10-50	16-95	25-150	50-240
Flertrådig kopparsektor mm ²	N/A	16-25	35-50	35-95	35-150	50-240
Solid koppar mm ²	1,5-16	6-25	10-50	16-95	25-150	50-240
Koppar KL.5 mangetrådet	1,5-16	6-25	6-50	16-50	25	50-240

Koppar KL.5 mangetrådet måste handverktyg användas.

