



PERSONSKYDDSBRYTARE B2P6A6kAU

Personskyddsbrytare 1-modulers är en elektronisk variant som passar utmärkt när det är ont om plats eftersom den endast är 1 modul bred. Konstruktionen är anpassad för svenskt utomhusklimat genom att den är testad och godkänd för -35 grader. Personskyddsbrytare GC B-Karakteristik 6A 6kA 2-polig 1-modul

E-nummer	Artikelnummer
2163331	111366

Allmänna egenskaper

Typnamn	RCBO B2P 6A 6kA U GC
Poler	2
Märkspänning [V AC]	230/400
Frekvens [Hz]	50/60
Skyddsklass [IP]	20
Färg	Grå
Lagringstemperatur [C]	-35...+55
Moduler	1
Standard	EN 61009-1
Förpackningsstorlek[st]	1
Bredd [mm]	18
Höjd [mm]	89
Djup [mm]	77
Nettovikt [kg]	0.11
Material	Plast
Brytförmåga [kA]	6
Anslutningstyp	Skruv
Utlösningsskarakteristik	B
Sensitivitet [mA]	30
Läckströmstyp	A

Specifika egenskaper

Namn	PERSONSKYDDSBRYTARE B2P6A6kAU
E-nummer	2163331
Artikelnummer	111366
Märkström [A]	6
Ledn.area mjukledare [mm ²]	1,5-2,5
Åtdragningsmoment [Nm]	2,5
Driftstemperatur [C]	-25...+55
Försäkringskrav [A]	100