



Produktdata

Produktnamn	Acti 9 IC
Typ av produkt eller komponent	Programmerbart astronomiskt skymningsrelä
Enhetens korta namn	IC Astro
Antal kanaler	2
Språk	Engelska Franska Danska Holländska Turkiska Norska Spanska Svenska Rumänska Ungerska Ryska Polska Portugisiska Slovenska Bulgariska Tyska Kroatiska Italienska
Typ av inställning	Veckoprogrammering

Teknisk data

Enhetsapplikation	Byggnad
Maximal strömförbrukning i W	0,5 W standby
Maximal brytström	10 A - 250 V AC effektfaktor = 0,6 16 A - 250 V AC effektfaktor = 1
Minsta brytström	10 MA 230 V AC 100 MA 24 V AC/DC
Ue märkspänning	230 V +10 % -15 % AC vid 50/60 Hz
Kontaktbestyckning	C/O
Manövertyp	Genom beräkning av soluppgång/solnedgång
Typ av manöverknapp	4 tryckknappar
Tillgängliga funktioner	Automatiskt byte från sommar/vintertid Sunrise/Sunset time offset +/- 120 min På / av permanent omkoppling Växla förval Extern ingång för överstyrning per kanal Kodlös funktion Semester scheman

Last	Glödlampa 2600 W Halogenlampa 2600 W Okompenserat lysrör 2300 VA Seriekompenserade lysrör 2300 VA Parallellkompenserat kompaktlysör 730 VA 80 µF Kompaktlysör 170 W LED-lampa < 2 W 30 W LED-lampa > 2 W 200 W
Noggrannhet	+/- 0,25 s / dag 25 °C
Utgångstyp	Torr kontakt
Driftläge	Evening on, morning off Evening off, morning on inactive Only timer switch is active
Maximalt antal brytningar	84
Back-up tid	10 år
Displaytyp	Bakgrundsplyst LCD
Visad information	Tid Drifttids räknare (per kanal) Switching behaviour Dag
Montagefästen	DIN-skena TH35 överensstämmer med EN 60715
Anslutningar - plintar	2 x 0,5...2,5 mm² skruvanslutningar fast eller flexibel 1 x 2,5 mm² skruvanslutningar solid eller flexibel ledare
Märkning	CE
Isolationsklass	Klass II
Överspänningskategori	Klass 3
Höjd	92,6 Mm
Bredd	45 Mm
Djup	66,7 Mm
Produktens vikt	141 G

Miljö

Standarder	EN 60730-2-7:2010
Omgivningstemperatur vid drift	-30...55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-30...70 °C
IP-kapslingsklass	IP20
Relativ fuktighet	90 %, ingen kondens

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	6,500 Cm
Förpackning 1 bredd	8,000 Cm
Förpackning 1 djup	10,500 Cm
Förpackning 1 vikt	184,000 G
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	40
Förpackning 2 höjd	30,000 Cm
Förpackning 2 bredd	30,000 Cm
Förpackning 2 djup	40,000 Cm
Förpackning 2 vikt	7,795 Kg

Hållbarhetsinformation

Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
PEP (Product Environmental Profile)	 Produktmiljöprofil
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej

EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	REACH-Deklaration
SCIP-nummer	3c3944e1-0830-4642-94ab-b4ae31a4ed8d
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
Utbytbar batteri	Nej
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland	DE
---------------	----

Product Life Status : **Commercialised**