



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Uppkopplad rörelsedetektor
Produktkompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobilappsnamn	Wiser by SE
Busstyp	Trådlös Wiser

Teknisk data

Produktbeskrivning	Med fästram
Typ av sensor	PIR
Typ av inställning	Ljuställning
Funktion	Strömställare
Apparatmontering	Infälld
Märkström	10 A
Standby konsumtion	Max. 0.4 W
Montagehöjd	1 M
Avkänningsyta	Sett framifrån: 8 m
Detekteringsvinkel	160° horisontell
Ljuställning	5...1000 Lux
Tidsfördröjning	3 s...30 min
Färg	Vit (RAL 9003)
Typ av kommunikationsnätverk	Trådlös Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) vid < 50 m
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning
Material	PC (polykarbonat) GF10 FR
Yta	Blank
Montering	Med skruvar
Omgivningstemperatur vid drift	5...40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	5...40 °C
IP-kapslingsklass	IP20
IK-skyddsgrad	IK02
Standarder	EN 60 669-2-1 EN 301-489-17 EN 60730-2-7 EN 300-328
Kvantitet per set	1 st
Höjd	71 Mm

Bredd	71 Mm
Djup	49 Mm
Produktens vikt	0,078 Kg

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,700 Cm
Förpackning 1 bredd	9,500 Cm
Förpackning 1 djup	9,500 Cm
Förpackning 1 vikt	122,000 G
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	27
Förpackning 2 höjd	30,000 Cm
Förpackning 2 bredd	30,000 Cm
Förpackning 2 djup	40,000 Cm
Förpackning 2 vikt	3,749 Kg
SCC14	23606481497154

Hållbarhetsinformation

Kviksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
PEP (Product Environmental Profile)	 Produktmiljöprofil
BVB	 Rekommenderad
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast	12 %
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag  EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
SCIP-nummer	3a9c62a8-2ef5-4775-9cd8-c25d2d2c1aed
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland	LV
---------------	----

Product Life Status : **Commercialised**