

CCTR1PA08

Rörelsedetektor 360 för utanpåliggande vägg/
takmontage IP55. Blisterpack. Vit

E-nummer : 1315065
EAN-kod : 3606480217036



Produktdata

Produktområde	ARGUS standard rörelsedetektor
Produktfamilj	Argus
Typ av produkt eller komponent	Rörelsedetektor
Last	Incandescent lamp: 1000 W, AC Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer: 500 VA Lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator: 315 VA Lysrör: 250 VA AC Kompaktlysror: 4 x 23 W AC Kapacitiv: : 6 A, 28 µF AC Kapacitiv: : 10 A, 21 µF AC Halogenlampa: 800 W AC
Färg	Vit
Typ av förpackning	Blister

Teknisk data

Ue märkspänning	220...240 V
Nätverksfrekvens	50 Hz
Ue märkspänning	220...240 V
Utgångsström	10 A
Typ av inställning	Ljusinställning Tidsinställning
Tidsfördröjning	5 s...20 min
Ljusinställning	5...2000 lux
Horisontell detekteringsvinkel	0...360 °
Detection range	Sett framifrån: 12 m
Material	PC (polycarbonate) matt
Apparatmontering	Utanpåliggande

Montagehöjd	2,5 m
-------------	-------

Miljö

IP-kapslingsklass	IP55
Omgivningstemperatur vid drift	-15...40 °C
Miljöegenskaper	Halogenfri

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	280,000 g
--------------------	-----------

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------