



Produktdata

Produktfamilj	Renova
Produktområde	Renova
Enhetens korta namn	SBD200LED
Typ av produkt eller komponent	Dimmer
Enhetsapplikation	Dimmer
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Färg	Vit

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Typ av dimmer	Universal
Dimmerkontroll	Vrid
Manövertyp	Vrid tryck
Funktion	Trapp 1-pol
Last	Glödlampa Halogenlampa230 V LED-lampa Lågspänningshalogenlampa med ferromagnetiska transformator Lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator
Effektområde	4...400 W halogenlampa: 4...400 W glödlampa: 4...40 W LED-lampa: (RL LED läge) 4 W...200 VA LED-lampa: (RC LED läge) 4...400 W lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator: 4 W...400 VA lågspänningshalogenlampa med ferromagnetiska transformator:
Ue märkspänning	230 V AC 50/60 Hz
Märkström	10 A vid 230 V AC
Skyddstyp	Elektroniskt kortslutnings- och automatiskt överlastskydd
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	1
Anslutningskapacitet	1 x 2.5 mm ² för solid eller flexibel ledare kabel (kablar) 2 x 1.5 mm ² för solid eller flexibel ledare kabel (kablar)
Material	Termoplast
Typ av förpackning	Blister
Inbyggnadsdjup	29 Mm

Höjd	84 Mm
Bredd	84 Mm
Djup	51 Mm
Diameter	83 Mm

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-5...35 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,1 Cm
Förpackning 1 bredd	8,3 Cm
Förpackning 1 djup	8,3 Cm
Förpackning 1 vikt	170 G
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	12,2 Cm
Förpackning 2 bredd	19,4 Cm
Förpackning 2 djup	26 Cm
Förpackning 2 vikt	890 G
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	20
Förpackning 3 höjd	25 Cm
Förpackning 3 bredd	30 Cm
Förpackning 3 djup	40 Cm
Förpackning 3 vikt	4,113 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	3 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	2.102801119027229
Klimatpåverkan vid tillverkning	2 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.03747402084553427
Koldioxidavtryck för distribution	0 kg CO2 eq.
Installationens klimatpåverkan	0.030041547989835056
Installationens klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Använd klimatpåverkan	0.5094827073303143
Använd klimatpåverkan	0.5 kg CO2 eq.
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.38211251522022815
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.4 kg CO2 eq.
PEP (Product Environmental Profile)	 Produktmiljöprofil
Klimatpåverkan under hela livscykeln	3
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag  EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
SCIP-nummer	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e

Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik- källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Product Life Status : **Commercialised**