



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Produktnamn	Merten insats
Typ av produkt eller komponent	Dimmer
Produktbeskrivning	Komplett enhet

Teknisk data

Montagefästen	Infälld
Manövertyp	with mechanical push-button
Enhetsapplikation	Automatisk detektering
Ue märkspänning	230 V AC 50 Hz
Last	Low voltage halogen lamp with electronic transformer: 5...200 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer: 5...200 VA Halogenlampa: 5...150 W vid 230 V (RL LED läge) Glödlampa: 5...200 W (RC läge) LED-lampa: 4...20 VA LED-lampa: 4...100 VA
Skyddstyp	Överhettningsskydd Elektroniskt kortslutnings- och automatiskt överlastskydd
Kabelns skallängd	6 mm
Anslutningar - plintar	Screw terminals 1 x 2.5 mm ² solid Screw terminals 1 x 2.5 mm ² rigid
Relativ fuktighet	5...95 %
IP-kapslingsklass	IP20
Standarder	EN 61000-6-3 EN 60 669-2-1
Produktcertifieringar	CE
Typ av förpackning	Blister
Höjd	45 mm
Bredd	40 mm
Djup	20 mm
Inbyggnadsdjup	20 mm

Produktens vikt	0,02 kg
-----------------	---------

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.