



CASAMBI TED

Casambis TED, PWM4, ASD och A2D är kraftfulla och flexibla moduler för trådlös styrning av olika belysningslösningar. TED är en kompakt 1-kanals bakkantsdimmer (max 100 W). PWM4 erbjuder fyra oberoende utgångar för styrning av Single Color, RGB, RGBW eller Tunable White LED-Strip. Fördela effekten fritt över de fyra kanalerna (max total 6A). ASD styr dimbara drivdon via 1–10 V eller DALI och kan mata ut 6 mA på DALI-bussen. A2D omvandlar analoga knapp- eller rörelsesignaler till Casambi-kommandon, och möjliggör integrering av befintliga tryckknappar och sensorer i ett Casambi-nätverk. Den kan även anslutas till DALI-drivdon för enkel styrning (20 mA ut på DALI-bussen). De mångsidiga modulerna passar både nyinstallationer och uppgraderingar där trådlös styrning, flexibilitet och kompatibilitet är viktiga.

BESKRIVNING

E-nummer:	1361265
Variantnamn:	Casambi TED
Garanti:	5 år

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Casambi LR, Fasdimring (bakkant)
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm ²):	2x0,5-1,5
Vidarekoppling:	Nej
Dragavlastning:	Nej
Anslutning sekundär (typ):	Snabbplint, Kablage
Verkningsgrad (%):	95
Effektförlust (W):	0,5
Effekt intervall (W):	1-100
Standbyeffekt:	0,3
Ström (A):	0,43
Driftstemperaturområde:	-20...+40
Max. T _c (°C):	75
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Ja
Skydd mot:	Kortslutning, Överhettning 90°C, Överbelastning
Startström (max/tid):	10A 100000µs

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Plast
Färg:	Vit
Halogenfri:	Ja

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	II
Montage:	Infällt
Infästning:	Skruvmontage
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Godkännandemärkning:	CE
Glödträdtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	40,4
Bredd (mm):	36
Höjd (mm):	14
Vikt (kg):	0,015

