

20 MM / 2C6 U/UTP / R100



Fördragen oskärmad kategori 6 U/UTP med dubbla kablar i 20mm rör.

Kablarna består av fyra individuellt oskärmade par som är separerade med centrumkors.

E-nr:	1418162
Färg på flexrör	Blå
Färg på kablar	Grön, Vit
Förpackning	Ring
Kabeltyp	Data
Klassificering	3342ICTA 3422
Antal meter i förpackning	100
Vikt	12,4 kg
Tele/Data	C6 U/UTP
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Blå
Färg på kabel	Vit/Grön
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	100 m
m/pall	2000 m
Vikt	12,4 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz

Självslocknande EPD	JA .
------------------------	---------

