

16 MM / 1C6A F/UTP / R100



Fördragen skärmad kategori 6A F/UTP kabel i 16mm rör.

Kabeln består av en gemensam folieskärm och fyra individuellt oskärmade par som är separerade med centrumkors. Manteln består av flamskyddad plast och uppfyller Dca,s2,d1,a1 enligt EN50575.

E-nr:	1418163
Färg på flexrör	Blå
Färg på kablar	Grön
Förpackning	Ring
Kabeltyp	Data
Klassificering	3342, ICTA 3422
Antal meter i förpackning	100
Vikt	11,1 kg
Tele/Data	C6A F/UTP
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Blå
Färg på kabel	Grön
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m
Vikt	11,1 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Maxfrekvens F/UTP	<500MHz

Självslocknande EPD	Ja .
------------------------	---------

