



Produktdata

Produktområde	Renova
Typ av produkt eller komponent	Kopplingslåda
Kabelingång	Med knock-outs
Färg	Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set	Sats med 5
Anslutningar - plintar	Utan plint

Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Montering	Skruv: kapsling
Material	PC/ABS
Diameter	83 Mm
Djup	36 Mm

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-5...40 °C
IP-kapslingsklass	IP20
Brandtålighet	650 °C
Standarder	EN 60670 CE

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,000 Cm
Förpackning 1 bredd	10,000 Cm
Förpackning 1 djup	10,000 Cm
Förpackning 1 vikt	52,000 G
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	9,100 Cm
Förpackning 2 bredd	22,900 Cm
Förpackning 2 djup	9,000 Cm

Förpackning 2 vikt	274,000 G
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	960
Förpackning 3 höjd	115,000 Cm
Förpackning 3 bredd	80,000 Cm
Förpackning 3 djup	120,000 Cm
Förpackning 3 vikt	77,320 Kg

Hållbarhetsinformation

Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Förpackning med återvunnen kartong	Ja
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
REACh-förordning	 REACh-Deklaration
SCIP-nummer	030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland	PL
---------------	----

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------