16 MM RE/FQ 3G1,5 R100

Halogenfria metermärkta flexrör tillverkade av min ≥70 % återvunnen polypropen, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. Fördragen kabel och röret skall skyddas mot direkt UV-ljus. Fördragen FQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådig kopparledare med färgad isolering. Används vid omdragningar i befintliga rör eller vid nyinstallationer.

E-nr:	1418190
Färg på flexrör	Grön
Färg på kablar	Blå, Brun, Gröngul
Förpackning	Ring
Kabeltyp	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	1,5 mm²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	11,2 kg
FQ (H07Z1-R)	3G1,5
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

xReflexwire	3G 1,5

Teknisk information

Förpackning

Färg på rör	Grön
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Markspänning kabel	450/750V
Självslocknande	JA
EPD	