



Kommersiell status

Sista försäljningsdag : AUG 14, 2025

⚠ Sista försäljningsdag

Produktdata

Produktfamilj	SpaceLogic KNX
Typ av produkt eller komponent	Bryt-/Jalusiaktor
Busstyp	KNX
Driftläge	KNX bussystem
Ingångsfunktion	TILL/FRÅN status:

Teknisk data

Montagefästen	DIN-skena
Ue märkspänning	250 V AC 50/60 Hz
[In] nominell märkström	16 A 10 A
Antal utgångar	8 4
Färg	Vit

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8 Cm
Förpackning 1 bredd	12,6 Cm
Förpackning 1 djup	15,9 Cm
Förpackning 1 vikt	388 G
Förpackningstyp 2	S04
Antal i Förpackning 2	24
Förpackning 2 höjd	30 Cm
Förpackning 2 bredd	40 Cm
Förpackning 2 djup	60 Cm
Förpackning 2 vikt	9,904 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	18 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	3.778993718481511
Klimatpåverkan vid tillverkning	4 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.1239600638134672
Koldioxidavtryck för distribution	0.1 kg CO2 eq.
Installationens klimatpåverkan	0
Installationens klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Använd klimatpåverkan	13.04901289530855
Använd klimatpåverkan	13 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	Ja
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.6315122863876258
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.6 kg CO2 eq.
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljöprofil
Klimatpåverkan under hela livscykeln	18
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	REACH-Deklaration
SCIP-nummer	Cdfba007-88ca-4dad-84e7-bf09d9d29006
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland	LV
---------------	----

Product Life Status : **End of commerc. - Block**

MTN6705-0008 kan ersättas med någon av följande produkter:



MTN6705-0008S

Bryt/Jalusiaktor, KNX SpaceLogic, Uni Master Secure, 8X230 V/ 4x Jalusi 10AX/16AC2, 4 DIN mod,TP-256, 6.5 mA, ljust

Antal 1

Ersättningsdatum: |