



Produktdata

Produktfamilj	SpaceLogic KNX
Typ av produkt eller komponent	Strömförsörjning
Busstyp	KNX
Tilläggsinformation	Med inbyggd drossel
Färg	Ljusgrå

Teknisk data

Antal bussterminal moduler	64
Nätverksfrekvens	50...60 Hz
Maximal utgångsström	320 MA
Lokal indikering	LED
Montagefästen	DIN-skena
18 mm modul	4

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,300 Cm
Förpackning 1 bredd	12,800 Cm
Förpackning 1 djup	16,000 Cm
Förpackning 1 vikt	316,000 G
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	30,000 Cm
Förpackning 2 bredd	30,000 Cm
Förpackning 2 djup	40,000 Cm
Förpackning 2 vikt	3,528 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	7 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	6.1440353688744
Klimatpåverkan vid tillverkning	6 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.0412193388156304
Koldioxidavtryck för distribution	0 kg CO2 eq.

Installationens klimatpåverkan	0
Installationens klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Använd klimatpåverkan	0
Använd klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.735715160443931
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.7 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan under hela livscykeln	7
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag  EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Product Life Status : **Commercialised**