



Produktdata

Produktfamilj	SpaceLogic KNX
Typ av produkt eller komponent	Strömförsörjning
Busstyp	KNX
Tilläggsinformation	Med inbyggd drossel
Färg	Ljusgrå

Teknisk data

Antal bussterminal moduler	64
Nätverksfrekvens	50...60 Hz
Maximal utgångsström	320 MA
Lokal indikering	LED
Ingångstyp	Ingång för nödströmsförsörjning
Montagefästen	DIN-skena
18 mm modul	4

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,200 Cm
Förpackning 1 bredd	13,400 Cm
Förpackning 1 djup	15,900 Cm
Förpackning 1 vikt	322,000 G
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	19,900 Cm
Förpackning 2 bredd	30,800 Cm
Förpackning 2 djup	40,600 Cm
Förpackning 2 vikt	3,602 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	7 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	6.260694268283408
Klimatpåverkan vid tillverkning	6 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.04200198448934486
Koldioxidavtryck för distribution	0 kg CO2 eq.
Installationens klimatpåverkan	0
Installationens klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Använd klimatpåverkan	0
Använd klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	Ja
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.7496844356422337
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.7 kg CO2 eq.
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljöprofil
Klimatpåverkan under hela livscykeln	7
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland	LV
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Product Life Status : **Commercialised**