



Produktdata

Produktområde	SpaceLogic KNX
Typ av produkt eller komponent	Strömförsörjning
Busstyp	KNX
Typ av nät	DC
Färg	Ljusgrå
Produktfamilj	SpaceLogic KNX

Teknisk data

Villkor för användning	Annan enhet KNX-enhet
Funktion modul	Med utgångsspänningsstabilisering
Montagefästen	DIN-skena
Nominell märkdrifts effekt i W	9,6 W
Utgångsström	0.4 A
Utgångsspänning	24 V
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Höjd	68,1 Mm
Bredd	17,5 Mm
Djup	68,1 Mm
Färg	Ljusgrå

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,700 Cm
Förpackning 1 bredd	8,400 Cm
Förpackning 1 djup	10,700 Cm
Förpackning 1 vikt	104,000 G
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	35
Förpackning 2 höjd	20,100 Cm

Förpackning 2 bredd	30,700 Cm
Förpackning 2 djup	40,500 Cm
Förpackning 2 vikt	4,066 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	44 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	3.16598347107438
Klimatpåverkan vid tillverkning	3 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.016635702479338845
Koldioxidavtryck för distribution	0 kg CO2 eq.
Installationens klimatpåverkan	0.04919264462809918
Installationens klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Använd klimatpåverkan	40.83456050955416
Använd klimatpåverkan	41 kg CO2 eq.
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.062177603305785124
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.1 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan under hela livscykeln	44
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag  EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Product Life Status : **Commercialised**