



Produktdata

Produktfamilj	KNX
Typ av produkt eller komponent	Strömförsörjning nödljus
Busstyp	KNX
Färg	Ljusgrå

Teknisk data

Nätverksfrekvens	50...60 Hz
Utgångsspänning	230 V AC
Lokal indikering	LED
Montagefästen	DIN-skena
18 mm modul	4

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,200 Cm
Förpackning 1 bredd	12,900 Cm
Förpackning 1 djup	15,900 Cm
Förpackning 1 vikt	278,000 G
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	19,900 Cm
Förpackning 2 bredd	30,400 Cm
Förpackning 2 djup	40,400 Cm
Förpackning 2 vikt	3,154 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	6 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	5.405195672617352
Klimatpåverkan vid tillverkning	5 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.03626258288210519
Koldioxidavtryck för distribution	0 kg CO2 eq.
Installationens klimatpåverkan	0
Installationens klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.

Använd klimatpåverkan	0
Använd klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	Ja
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.6472430841880155
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.6 kg CO2 eq.
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljöprofil
Klimatpåverkan under hela livscykeln	6
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland	LV
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Product Life Status : **Commercialised**