



Produktdata

Produktfamilj	SpaceLogic KNX
Typ av produkt eller komponent	Värmeaktor
Busstyp	KNX
Driftläge	Manuell KNX bussystem
Utgångsström	16 A för utgång koppla till/från - 3 x 0.5 A för utgång koppla till/från - 2 x
Ingångsfunktion	Signalspänning (SELV): 2 x binär
Färg	Ljusgrå

Teknisk data

Montering	DIN-skena
Antal utgångar	5
Ue märkspänning	207...253 V
Typ av last	Ventil: 230 V AC Ventil: 24 V AC
18 mm modul	4

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,100 Cm
Förpackning 1 bredd	12,600 Cm
Förpackning 1 djup	15,900 Cm
Förpackning 1 vikt	332,000 G
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	19,700 Cm
Förpackning 2 bredd	30,600 Cm
Förpackning 2 djup	41,000 Cm
Förpackning 2 vikt	3,688 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	7 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	6.45512576729842
Klimatpåverkan vid tillverkning	6 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.0433063939455357
Koldioxidavtryck för distribution	0 kg CO2 eq.
Installationens klimatpåverkan	0
Installationens klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Använd klimatpåverkan	0
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
Använd klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvikksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	Ja
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.772966560972738
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.8 kg CO2 eq.
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljöprofil
Klimatpåverkan under hela livscykeln	7
Förpackning med återvunnen kartong	Ja
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Product Life Status : **Commercialised**