



Produktdata

Produktområde	KNX
Typ av produkt eller komponent	Brytaktor
Driftläge	Manuell
Busstyp	KNX
Tilläggsinformation modular enhet	Anslutningsbar med olika faser
Antal kontakter	2
Märkström	16 A
Färg	Ljusgrå

Teknisk data

Tillgänglig funktion	Strömdetektering
Totalt antal 18 mm moduler	2,5
Montagefästen	DIN-skena
Apparatmontering	DIN skena
Ue märkspänning	100...240 V
Nätverksfrekvens	50...60 Hz
[In] nominell märkström	0,1...16 A
Typ av last	Glödlampor: ≤ 3600 W, 230 V AC Halogenlampor: ≤ 2500 W, 230 V AC Glödlampor: ≤ 1600 W, 100 V AC Glödlampor: ≤ 3840 W, 240 V AC Halogenlampor: ≤ 1086 W, 100 V AC Halogenlampor: ≤ 2608 W, 240 V AC Parallellkompenserat kompaktlysrör: ≤ 1086 VA, 100 V AC Parallellkompenserat kompaktlysrör: ≤ 2500 VA, 230 V AC Parallellkompenserat kompaktlysrör: ≤ 2608 VA, 240 V AC Kapacitiv: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC Motor: ≤ 434 W, 100 V AC Motor: ≤ 1000 W, 230 V AC Motor: ≤ 1043 W, 240 V AC
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Färg	Ljusgrå

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,000 Cm
Förpackning 1 bredd	7,900 Cm
Förpackning 1 djup	9,700 Cm
Förpackning 1 vikt	218,000 G
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	30
Förpackning 2 höjd	19,500 Cm
Förpackning 2 bredd	30,800 Cm
Förpackning 2 djup	40,600 Cm
Förpackning 2 vikt	6,948 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	48 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	6.636388429752066
Klimatpåverkan vid tillverkning	7 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.03487099173553719
Koldioxidavtryck för distribution	0 kg CO2 eq.
Installationens klimatpåverkan	0.10311535123966942
Installationens klimatpåverkan	0.1 kg CO2 eq.
Använd klimatpåverkan	40.83456050955416
Använd klimatpåverkan	41 kg CO2 eq.
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.13033382231404958
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.1 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan under hela livscykeln	48
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
SCIP-nummer	A9f5fba3-b99f-4f45-b435-6354dda011c9
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland	LV
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Product Life Status : **Commercialised**