



### Produktdata

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Produktområde                  | SpaceLogic KNX           |
| Typ av produkt eller komponent | Dimmeraktor              |
| Driftläge                      | KNX bussystem<br>Manuell |
| Busstyp                        | KNX                      |
| Färg                           | Ljusgrå                  |
| Produktfamilj                  | SpaceLogic KNX           |

### Teknisk data

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 mm modul             | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Montagefästen           | DIN-skena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ue märkspänning         | 100...240 V AC 50...60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ingångsström            | 0,12...100 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Analog utgång typ       | Spänning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Analog utgång område    | 1...10 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Antal utgångar          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [In] nominell märkström | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ av last             | Glödlampor: ≤ 1600 W, 100 V AC<br>Glödlampor: ≤ 3600 W, 16 A, 200 µF, 230 V AC<br>Glödlampor: ≤ 3840 W, 240 V AC<br>Halogenlampor: ≤ 1086 W, 100 V AC<br>Halogenlampor: ≤ 2500 W, 230 V AC<br>Halogenlampor: ≤ 2608 W, 240 V AC<br>Parallellkompenserat kompaktlysrör: ≤ 1086 VA, 100 V AC<br>Parallellkompenserat kompaktlysrör: ≤ 2500 VA, 230 V AC<br>Parallellkompenserat kompaktlysrör: ≤ 2608 VA, 240 V AC<br>Kapacitiv: ≤ 2608 VA, 16 A, 200 µF, 100...240 V AC |
| Färg                    | Ljusgrå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Miljö

|                   |      |
|-------------------|------|
| IP-kapslingsklass | IP20 |
|-------------------|------|

## Förpackningsinformation

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Förpackningstyp 1     | PCE       |
| Antal i Förpackning 1 | 1         |
| Förpackning 1 höjd    | 8,200 Cm  |
| Förpackning 1 bredd   | 12,700 Cm |
| Förpackning 1 djup    | 15,800 Cm |
| Förpackning 1 vikt    | 252,000 G |
| Förpackningstyp 2     | CAR       |
| Antal i Förpackning 2 | 10        |
| Förpackning 2 höjd    | 19,700 Cm |
| Förpackning 2 bredd   | 30,600 Cm |
| Förpackning 2 djup    | 40,400 Cm |
| Förpackning 2 vikt    | 2,664 Kg  |

## Hållbarhetsinformation

|                                              |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klimatpåverkan under hela livscykeln         | 8 kg CO2 eq.                                                                                                                 |
| Klimatpåverkan vid tillverkning              | 7.4665879518                                                                                                                 |
| Klimatpåverkan vid tillverkning              | 7 kg CO2 eq.                                                                                                                 |
| Koldioxidavtryck för distribution            | 0.0325140723                                                                                                                 |
| Koldioxidavtryck för distribution            | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                 |
| Installationens klimatpåverkan               | 0.0050905012                                                                                                                 |
| Installationens klimatpåverkan               | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                 |
| Använd klimatpåverkan                        | 0.2072260274                                                                                                                 |
| Använd klimatpåverkan                        | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                               |
| Kvicksilverfri                               | Ja                                                                                                                           |
| Sustainable packaging                        | Nej                                                                                                                          |
| RoHS-undantagsinformation                    | <a href="#">Ja</a>                                                                                                           |
| av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln | 0.1341773494                                                                                                                 |
| av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                               |
| PEP (Product Environmental Profile)          | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>                                                                                           |
| Klimatpåverkan under hela livscykeln         | 8                                                                                                                            |
| Förpackning med återvunnen kartong           | Nej                                                                                                                          |
| Förpackning utan plast                       | Nej                                                                                                                          |
| EU RoHS-direktiv                             | Överensstämmer med undantag <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>                                                              |
| REACH-förordning                             | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                            |
| SCIP-nummer                                  | 7468d5d7-c990-4a43-92ca-befffc850ffb                                                                                         |
| Cirkulationsprofil                           | <a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>                                                                                |
| Återtagande                                  | Ja                                                                                                                           |
| WEEE Label                                   | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |

## Kontraktsgaranti

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|

Product Life Status : **Commercialised**