



Produktdata

Produktområde	SpaceLogic KNX
Typ av produkt eller komponent	Binär ingång
Busstyp	KNX
Material	Plast
Färg	Ljusgrå
Produktfamilj	SpaceLogic KNX

Teknisk data

18 mm modul	2,5
Montering	DIN-skena
Ue märkspänning	10 V AC 50 Hz
Utgångstyp	Tillhandahålla signalspänning
Antal ingångar	4
Ingångstyp	Binär
Lokal indikering	LED
Färg	Ljusgrå

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,200 Cm
Förpackning 1 bredd	7,700 Cm
Förpackning 1 djup	9,700 Cm
Förpackning 1 vikt	156,000 G
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	30
Förpackning 2 höjd	30,000 Cm
Förpackning 2 bredd	30,000 Cm
Förpackning 2 djup	40,000 Cm
Förpackning 2 vikt	4,816 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	46 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	4.74897520661157
Klimatpåverkan vid tillverkning	5 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.024953553719008262
Koldioxidavtryck för distribution	0 kg CO2 eq.
Installationens klimatpåverkan	0.07378896694214876
Installationens klimatpåverkan	0.1 kg CO2 eq.
Använd klimatpåverkan	40.83456050955416
Använd klimatpåverkan	41 kg CO2 eq.
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.09326640495867768
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.1 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan under hela livscykeln	46
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag  EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Product Life Status : **Commercialised**