



Produktdata

Produktområde	SpaceLogic KNX
Typ av produkt eller komponent	Binär ingång
Busstyp	KNX
Material	Plast
Färg	Ljusgrå
Produktfamilj	SpaceLogic KNX

Teknisk data

18 mm modul	4
Montering	DIN-skena
Ue märkspänning	10 V AC 50 Hz
Utgångstyp	Tillhandahålla signalspänning
Antal ingångar	8
Ingångstyp	Binär
Lokal indikering	LED
Färg	Ljusgrå

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,400 Cm
Förpackning 1 bredd	12,900 Cm
Förpackning 1 djup	16,000 Cm
Förpackning 1 vikt	234,000 G
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	30,000 Cm
Förpackning 2 bredd	30,000 Cm
Förpackning 2 djup	40,000 Cm
Förpackning 2 vikt	2,734 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	5 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	4.54969707695129
Klimatpåverkan vid tillverkning	5 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.0305231812748655
Koldioxidavtryck för distribution	0 kg CO2 eq.
Installationens klimatpåverkan	0
Installationens klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Använd klimatpåverkan	0
Använd klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	Ja
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.544801732733797
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.5 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan under hela livscykeln	5
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	REACH-Deklaration
SCIP-nummer	F77c5bbe-e6ed-4caa-9ebb-e6008b139026
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Product Life Status : **Commercialised**