



Produktdata

Produktfamilj	KNX
Typ av produkt eller komponent	Närvarodetektor
Busstyp	KNX
Färg	Fjällvit

Teknisk data

Produktbeskrivning	Komplett produkt
Antal kanaler	6
Skyddstyp	Underkrypsskydd
Typ av inställning	Ljuställning
Arbetscykel	15300 minuter
Tidsfördröjningsområde	0...1 s (inkoppling)
Avkänningsyta	Sidled: 7 m
Detekteringsvinkel	360° horisontell
Apparatmontering	Infälld
Montagehöjd	2,5 M

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	10,000 Cm
Förpackning 1 bredd	14,300 Cm
Förpackning 1 djup	18,200 Cm
Förpackning 1 vikt	184,000 G
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	6
Förpackning 2 höjd	30,000 Cm
Förpackning 2 bredd	30,000 Cm
Förpackning 2 djup	40,000 Cm
Förpackning 2 vikt	1,512 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	47 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	5.601355371900826
Klimatpåverkan vid tillverkning	6 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.02943239669421488
Koldioxidavtryck för distribution	0 kg CO2 eq.
Installationens klimatpåverkan	0.08703314049586777
Installationens klimatpåverkan	0.1 kg CO2 eq.
Använd klimatpåverkan	40.83456050955416
Använd klimatpåverkan	41 kg CO2 eq.
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	Ja
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.11000652892561984
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.1 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan under hela livscykeln	47
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	REACH-Deklaration
SCIP-nummer	B5b6b6aa-44d4-4a5d-bedd-6e346e99fbb4
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Product Life Status : **Commercialised**