




WTS1200BG



Vägguttag 1-vägs Jord, 16 A, 1930, Svart, insats med klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - +35 °C
------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Färg	Svart
RAL-kod	9005
Ytbehandling	Blank
Material	Duroplast
Behandling	Obehandlad
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	0 %

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	42 mm
Antal enheter	1
Inbyggnadsdjup infällda lådor	31 mm
Inbyggnadsdjup	32 mm

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Snabbanslutningar
Ledarearea	1,0 - 2,5 mm ²

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Anslutning

Anslutningstyp	Plug-in anslutning
Med klor	Ja
Typ av montering	Skruvmontering Klor
Anslutning/kontakt typ USB	Schuko - Jordade

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Schuko - Jordade
Roterad centralinsats	Ja
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Nej
Förutrustad med	Ingen

Skydd, dörr

Typ av lock	Utan lock
-------------	-----------

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK02
Kapslingsklass (IP)	IP20

Funktioner

Med orienteringsbelysning	Nej
Med funktionsbelysning	Nej

Identifiering

Med tryck/prägling	Nej
--------------------	-----

Text

Täcklock	Centrum täckplatta
Ledningar	Genomgående ledningsdragning möjlig
Avsäkring	Petskydd
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Märkning	Utan märkfält

Lämplig för

Serie 1930 / Serie Glas

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja