



TEC7 CLEANER

Universal rengörare
och avfettare

- Kan användas på de flesta ytor - skadar inte lack, plast, syntetmaterial eller glas
- Oxiderar inte vid kontakt med lättmetaller
- Avdunstar och lämnar inte kvar någon oljefilm
- Aerosol kan användas i alla riktningar, 360°
- Tar bort ohärdad fogmassa och byggsaum



PROFESSIONAL

EGENSKAPER

TEC7 CLEANER är ett universalt rengörings- och avfettingsmedel med en neutral lukt av lösningsmedel. Den är säkert att använda på de flesta ytor då den inte innehåller aromatiska eller klorinerade lösningsmedel, den skadar varken lack, plast, syntetiska material eller glas. Aerosol kan användas i alla riktningar, 360°, och TEC7 CLEANER avdunstar från ytan och lämnar inte kvar någon oljefilm eller oksidlager. TEC7 CLEANER gör det lättare att få ett snyggt slutresultat på synliga ytor.

ANVÄNDNINGSGRÄNSER

TEC7 CLEANER är det bästa alternativet för att avlägsna petroleum-baserad förorening från hårda och släta ytor. På porösa underlag och natursten rekommenderas HP CLEAN. Använd MULTICLEAN för att avlägsna organisk/naturlig förorening som t.ex. matrester, stek-/grillfett, kaffebläckor, fingeravtryck, naturliga fetter och oljor, blyertsträckor m.m.

TEC7 CLEANER kan användas på de flesta ytor och skadar inte lack, plast, syntetmaterial eller glas. Den oxiderar inte vid kontakt med lättmetaller och är lämplig för användning på järnhaltiga och icke järnhaltiga metaller, verkstadsutrustning, verktyg och maskiner. TEC7 CLEANER kan användas för allmänt avfettning och rengöring av alla typer av ytor, och framförallt före limning, fogning eller målning. TEC7 CLEANER avlägsnar ohärdad fogmassa (t.ex. TEC7, ROOF, XEALPRO, TRANS CLEAR/INOX och X-TACK) och byggsaum. Dessutom tar den bort fräsch oljefärg, lim och limrester från klistermärken och etiketter, fett, olja, oljefläckor på beläggningssten/skiffer, tjära, stearin, skidvalla, kåda etc.

DOKUMENTATION

A20 checklista

Dokumentationen är tillgänglig på relektaibutik.se

TEKNISK INFORMATION

Lukt: Svag lukt av lösningsmedel

Dynamisk viskositet vid 20 °C: Flytande

Färg: klar

Flampunkt: 27 °C

Kokpunkt: 138 °C - 175 °C

Förvaring och hållbarhet: Förvaras svalt och torrt

Förpackning	Art.nr	RSK-nr
500 ml aerosol	T683041	4054793

BRUKSANVISNING

1. TEC7 CLEANER aerosol kan användas i alla riktningar, 360°
2. Testa eventuellt underlagets färgäkthet på ett icke synligt område först
3. Spraya TEC7 CLEANER på ytan som ska limmas/fogas, vänta några sekunder och gnugga ytan ren och torr med en ren microfiberduk
4. Upprepa vid behov behandlingen
5. Låt TEC7 CLEANER dunsta bort helt innan limmet/fogmassan appliceras
6. Vid borttagning av ohärdad fogmassa/byggsaum, använd TEC7 CLEANER i små doser på en spackel för att undvika fläckor



PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer. Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande. Relekta kan inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.