

# Vägguttag SAGA 1-vägs LED

Vägguttag SAGA 1-vägs, jordat med snabbanslutning och LED-indikering.


**Typ:** 20 EUCBL-916-510

**E-nr:** 1815769

**Produkt ID:** 2CKA002013A5486

**GTIN:** 4011395316191

Jordat 1-vägsuttag SAGA 16A, 250V. Två anslutningspunkter per ledare. Använd ledare EQ eller FQ. Det finns inga X-plitar. I väggutttagets front finns en integrerad röd LED-lampa (230V/2,5mA/0,6VA), som indikerar när uttaget är strömsatt.



## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

|               |       |
|---------------|-------|
| Märkström:    | 16 A  |
| Märkspänning: | 250 V |

### Klassificering

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

### Packning

|              |      |
|--------------|------|
| Förpackning: | 1/10 |
| Enhet:       | st   |

### ETIM Data

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Antal aktiva stift (runda): | 2   |
| Med signallampa:            | Nej |
| Antal enheter:              | 1   |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Antal faser:                              | 1                               |
| Prägling/Indikering:                      | Ingen                           |
| Anslutningstyp:                           | Insticksklämma (snabbklämma)    |
| Med gångjärnslock:                        | Nej                             |
| Petskyddad:                               | Nej                             |
| Textfält/Plats för märkning:              | Nej                             |
| Färg:                                     | Övrigt                          |
| RAL-nummer (liknande):                    | 9003                            |
| Metallicfärg:                             | Nej                             |
| Transparent:                              | Nej                             |
| Låsbar:                                   | Nej                             |
| Utskjutningsmekanism:                     | Nej                             |
| Isolerad montering:                       | Ja                              |
| Med funktionsbelysning:                   | Nej                             |
| Med orienteringsbelysning:                | Nej                             |
| Överspänningsskydd:                       | Nej                             |
| Felströmsskydd:                           | Nej                             |
| Med finsäkring:                           | Nej                             |
| Särskild strömförsörjning:                | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod:                          | Infällt montage                 |
| Typ av fastsättning:                      | Montering med klo och skruv     |
| Material:                                 | Plast                           |
| Materialkvalitet:                         | Termoplast                      |
| Halogenfri:                               | Nej                             |
| Ytskydd:                                  | Obehandlad                      |
| Typ av yta:                               | Blank                           |
| Anti-bakteriell:                          | Nej                             |
| Med genomgångsfunktion:                   | Nej                             |
| Med brytare:                              | Nej                             |
| Roterad centralinsats:                    | Nej                             |
| Slagtålighet (IK):                        | IK03                            |
| Apparatens bredd:                         | 71 mm                           |
| Apparatens höjd:                          | 71 mm                           |
| Apparatens djup:                          | 45 mm                           |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 32 mm                           |

## Produktblad

Vägguttag SAGA 1-vägs, jordat med snabbanslutning och LED-indikering.



|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Kompatibel med Apple HomeKit:    | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa:     | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant: | Nej |
| Med stöd för IFTTT:              | Nej |