Produktdatablad

Specifikationer



Vägguttag, Renova, 2-vägs, jordat, infälld, 16A, IP21, skruvanslutning, Svart

E-nummer:
1820030 WDE011322

EAN-kod: 3606480661020

Huvud

Produktfamilj	Renova
Produkt- eller komponenttyp	Uttag
Presentation av enhet	Med fästram
Produktens kompatibilitet	Kompletteras med valfri Renova ram
Antal per set	5

Kompletterande

Montering av enhet	Infälld
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	Jordat
Uttagsstandard	CEE 7/3
Ursprungsland	Schuko
Nyans	Svart (NCS S 9000-N)
Material	PC/ABS
Märkström	16 A
[Ue] märkt driftspänning	250 V AC
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
skruvhuvudets form	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Montering	Med skruv och klor
Antalet överkopplingsklämmor	2
Höjd	92 mm
Bredd	71 mm
Inbyggnadsdjup	22 mm
Utskjutande mått	22 mm

Miljö

Standard	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 SS 428 08 34 SFS 5610:2004 NEK 502:2006

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Produktcertifieringar	SEMKO NEMKO FIMKO
IP-skyddsgrad	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,800 cm
Förpackning 1 bredd	7,100 cm
Förpackning 1 djup	9,700 cm
Förpackning 1 vikt	65,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	10,700 cm
Förpackning 2 bredd	26,200 cm
Förpackning 2 djup	9,700 cm
Förpackning 2 vikt	506,000 g
Förpackningstyp 3	CAR
Antal i Förpackning 3	60
Förpackning 3 höjd	32,100 cm
Förpackning 3 bredd	29,500 cm
Förpackning 3 djup	39,900 cm
Förpackning 3 vikt	6,492 kg

Logistikinformation

Ursprungsland	PL

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader)	18

Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

Förklaring av Environmental Data >

Hur vi bedömer produkthållbarhet >

Miljöpåverkan

Klimatpåverkan under hela livscykeln	**12 kg CO2 eq.**
Koldioxidavtryck för tillverkningsfasen [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Koldioxidavtryck för distributionsfasen [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Koldioxidavtryck för installationsfasen [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Koldioxidavtryck för användningsfasen [B2, B3, B4, B6]	**11 kg CO2 eq.**
Koldioxidavtryck för slutlivsfasen [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Miljöupplysning	**Produktmiljöprofil**

Use Better

Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong	**Ja**
Förpackning utan plast	**Nej**
EU:s RoHS-direktiv	**Kompatibel**
REACh-förordningen	**Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet**

Use Again

Packa om och återskapa

Återvinningspotential, i %	**23**
Cirkulationsprofil	**Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder**
Återtagande	**Ja**
WEEE-märkning	**Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.**