



Produktdata

Produktfamilj	Renova
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Produktbeskrivning	Med fästram
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Renova ram
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Antal uttagsbrunnar	1
Uttagstyp	Jordat
Standard uttag	CEE 7/3
Outlet standard deviation	Schuko
Färg	Vit (RAL 9010)
Material	PC/ABS
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V AC
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Montering	Med skruv och klor
Inbyggnadsdjup	28 Mm
Diameter	71 Mm
Utskjutande mått	15 Mm

Miljö

Standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 SS 428 08 34 SFS 5610:2004
Produktcertifieringar	FIMKO[RETURN]SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,200 Cm
Förpackning 1 bredd	7,000 Cm
Förpackning 1 djup	7,000 Cm
Förpackning 1 vikt	64,000 G
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	8,800 Cm
Förpackning 2 bredd	23,500 Cm
Förpackning 2 djup	8,700 Cm
Förpackning 2 vikt	372,000 G
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	80
Förpackning 3 höjd	33,400 Cm
Förpackning 3 bredd	39,400 Cm
Förpackning 3 djup	30,400 Cm
Förpackning 3 vikt	6,402 Kg

Hållbarhetsinformation

Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Förpackning med återvunnen kartong	Ja
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag  EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
SCIP-nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland	DE
---------------	----

Product Life Status : **Commercialised**