



Produktdata

Produktfamilj	Renova
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Produktbeskrivning	Komplett produkt

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Antal uttagsbrunnar	1
Uttagstyp	Jordat
Standard uttag	CEE 7/3
Outlet standard deviation	Schuko
Färg	Svart (NCS S 9000-N)
Material	PC/ABS
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V AC
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Montering	Med skruvar
Inbyggnadsdjup	28 Mm
Diameter	83 Mm
Utskjutande mått	15 Mm

Miljö

Standarder	IEC 60884-1 SS 428 08 34 SFS 5610:2004 NEK 502:2010
Produktcertifieringar	NEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,700 Cm
Förpackning 1 bredd	12,000 Cm
Förpackning 1 djup	18,500 Cm
Förpackning 1 vikt	104,000 G
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	12,900 Cm
Förpackning 2 bredd	26,400 Cm
Förpackning 2 djup	20,400 Cm
Förpackning 2 vikt	606,000 G
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	20
Förpackning 3 höjd	32,500 Cm
Förpackning 3 bredd	30,000 Cm
Förpackning 3 djup	40,000 Cm
Förpackning 3 vikt	2,930 Kg

Hållbarhetsinformation

Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
PEP (Product Environmental Profile)	 Produktmiljöprofil
BVB	 Rekommenderad
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag  EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
SCIP-nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland	DE
---------------	----

Product Life Status : **Commercialised**